

## **USO DEI MONTACARICHI NEL TRASPORTO CARRELLI**

Destinatari: tutto il Personale addetto ai trasporti interni all'azienda.

### **NORME DI CARATTERE GENERALE**

- Non usare macchine, impianti, attrezzature senza l'autorizzazione dei propri superiori.
- Non spingere con i piedi o altre parti del corpo i rifiuti o il loro contenitori.
- Usare con cura i dispositivi di sicurezza sia individuale che collettivi e tutti gli altri sistemi di protezione previsti.
- Segnalare al proprio superiore, le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione e le situazioni di pericolo di cui si viene a conoscenza.
- Non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza l'autorizzazione del Preposto responsabile.
- Quando il lavoro richiede l'intervento di più persone occorre operare in stretto collegamento e perfetta intesa.
- Rispettare sempre la segnaletica, la cartellonistica e ogni altro dispositivo atto a regolamentare la viabilità, ricordando sempre che la segnaletica svolge un ruolo fondamentale ai fini della sicurezza.

### **NORME PER L'USO DEI MONTACARICHI**

L'uso dei montacarichi per il trasporto dei carrelli deve essere effettuato con le cautele.

Procedura per la salita del montacarichi con il carrello interno:

- Gli operatori devono indossare i dispositivi di protezione individuale, tuta da lavoro, guanti e scarpe antinfortunistiche;
- Il montacarichi deve essere utilizzato in presenza di due operatori;
- La salita del montacarichi con il carrello al suo interno deve avvenire senza operatori all'interno di esso;
- Il primo operatore sale al piano di arrivo, il secondo operatore, richiamato il montacarichi, spinge e posiziona il carrello al suo interno;
- Posizionati i blocchi ferma ruote per l'immobilizzazione del carrello e agganciato il timone con l'apposita catenella, l'operatore esce dal montacarichi;
- Il primo operatore, al piano di arrivo, chiama il montacarichi e lo fa salire, quindi porta fuori da montacarichi il carrello.

Procedura per la discesa del montacarichi con il carrello al suo interno:

- La discesa del montacarichi, con il carrello al suo interno, deve avvenire senza operatori all'interno di esso;
- Il primo operatore posiziona all'interno del montacarichi il carrello con i ferma ruote e con il timone fissato con la catenella, quindi esce dal montacarichi;
- Il secondo operatore, posto al piano inferiore di arrivo, richiama il montacarichi, e porta fuori il carrello dal montacarichi.

### **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDIALE**

Durante il servizio, i lavoratori non devono usare indumenti personali.

I lavoratori devono usare gli indumenti ed i dispositivi di protezione individuale loro assegnati e farne corretto e costante uso, richiedendo al Preposto la loro sostituzione ogni qual volta si verifichi un deterioramento che ne pregiudichi l'affidabilità protettiva.

- E' obbligo fare uso del casco protettivo qualora si svolgano operazioni che comportano rischio di infortunio al capo.
- Nelle operazioni che comportano il sollevamento di polvere si fa obbligo di usare l'apposita mascherina con filtro.
- Nelle operazioni in cui può verificarsi un infortunio agli occhi o al viso, occorre fare uso di occhiali protettivi.
- Nell'impiego o nel trasporto di sostanze corrosive (es. acidi, sostanze caustiche etc.) è obbligatorio indossare: guanti impermeabili con manicotto, occhiali o visiere protettive, tuta protettiva.
- L'uso dei guanti deve essere fatto in modo sistematico e continuo; non prelevare né spostare mai con le mani nude i rifiuti o i loro contenitori.
- E' vietato fare uso di sandali o scarpe non compatibili con il lavoro da svolgere; è obbligatorio usare sempre scarpe assegnate in dotazione personale che devono risultare integre in ogni loro parte.
- Al fine turno gli indumenti protettivi devono essere riposti nell'apposito armadietto.