

PROCEDURA OPERATIVA PER IL CAMBIO TONER DELLE FOTOCOPIATRICI E DELLE STAMPANTI LASER

Destinatari: tutto il Personale tecnico e sanitario dell'azienda.

Premessa

La procedura definisce le modalità operative che devono essere poste in atto per la sostituzione dei toner delle fotocopiatrici e delle stampanti laser

Pur non essendo costituiti generalmente da sostanze di particolare pericolosità, i toner delle stampanti laser e delle fotocopiatrici devono essere trattati con particolare cautela, perché, contenendo carbone nero in polvere, possono rilevarsi causa di possibile irritazione alle vie respiratorie. Al fine di evitare il rischio è sufficiente attuare semplici regole di comportamento, quali quelle sotto elencate.

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO:

- **Conservare** il toner di ricambio in un luogo sicuro (o armadietto) non facilmente accessibile alle persone non autorizzate.
- **Disattivare** l'alimentazione elettrica (utilizzando l'apposito interruttore installato sulla macchina), prima di effettuare qualsiasi intervento (sostituzione toner, recupero dei fogli incastrati, ecc.), facendo attenzione a non venire in contatto con parti ustionanti della macchina (es. fusore).
- **Utilizzare** sempre i DPI (guanti, mascherina monouso) messi a disposizione dal proprio Responsabile e restare concentrati sui propri movimenti durante le operazioni di sostituzione della cartuccia del toner.
- **Evitare** lo spargimento del contenuto della cartuccia nell'ambiente durante la sostituzione della cartuccia, procedere con cautela (non agitare la cartuccia) e attenersi alle disposizioni date dal costruttore.
- **Smaltire** la cartuccia esaurita ponendola in una busta di plastica ben chiusa e riposta negli appositi contenitori che verranno ritirati dalla ditta incaricata allo smaltimento.
- **Lavarsi** accuratamente le mani al termine delle operazioni di maneggio e sostituzione del toner.

PROCEDURA OPERATIVA:

- 1. SPEGNERE LA STAMPANTE;**
- 2. PREPARARE LA CARTUCCIA NUOVA:** estrarre la cartuccia nuova, aprire la confezione e rimuovere l'eventuale sigillo di protezione (se presente);
- 3. TOGLIERE LA CARTUCCIA ESAURITA** dalla stampante ed inserirla nel sacchetto;
- 4. PULIRE L'APPARECCHIATURA** da eventuali residui di toner e di carta che si sono formati durante la stampa o in fase di rimozione della cartuccia;
- 5. CHIUDERE** la stampante e fare almeno una pagina di prova.

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO D'INCONVENIENTE:

Se si viene accidentalmente a contatto con polvere toner procedere come segue:

Mani: lavare con acqua fredda


Occhi: lavare con abbondante acqua corrente (contattare il medico in caso di persistente fastidio o bruciore)

Abiti: soffiare con aria compressa ed in ogni caso lavare in acqua fredda (non usare acqua calda in quanto la polvere verrebbe fissata immediatamente)

IN CASO DI CADUTA ACCIDENTALE della cartuccia con fuoriuscita significativa di toner non utilizzare comuni aspirapolvere per la pulizia. Se possibile impegnarci stracci umidi o appositi stracci idonei alla rimozione del toner (contattare il Vs. abituale fornitore per ulteriori informazioni a riguardo).

SCONSIGLIAMO l'utilizzo di cartucce nuove che siano cadute o che abbiano riportato danni: in ogni caso far verificare la cartuccia al tecnico prima di procedere ad un'eventuale installazione.

DIPSOTIVI DI POTOEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Tipologia di D.P.I.	Quando	Segnale
<i>Guanti monouso in lattice</i>	Durante la sostituzione del toner	
<i>Mascherina monouso</i>	Durante la sostituzione del toner <i>(in caso di fuoriuscita accidentale di toner)</i>	